

## AGGREGAAT BENZINE 7 kVA

Vermogen	: 5,6 kW
Aansluiting	: 1 x 230 V CEE, 1 x 400 V / 16 A 5 polig
Tankinhoud	: 6,5 liter/uur
Brandstofverbruik	: gem. 2,1 liter/uur
Afmeting L x B x H	: 830 x 530 x 530 mm
Gewicht	: 74 kg



## AGGREGAAT DIESEL GELUID GEDEMPT 60 kVA

Vermogen	: 48 kW / 86 A
Aansluiting	: 1 x 230 V CEE, 1 x 400 V 63 A 5 p, 1 x klemmenstrook aansluiting
Tankinhoud	: 154 liter
Brandstofverbruik	: gem. 10,9 liter/uur
Afmeting L x B x H	: 2.800 x 980 x 1.550 mm
Gewicht	: 1.775 kg



## AGGREGAAT DIESEL GELUID GEDEMPT 100 kVA

Vermogen	: 80 kW / 144 A
Aansluiting	: 1 x 400 V 63 A 5 p CEE, 1 x 400 V 25 A 5 p CEE, 1 x klemmenstrook aansluiting
Tankinhoud	: 168 liter
Brandstofverbruik	: gem. 17,3 liter/uur
Afmeting L x B x H	: 3.500 x 1.100 x 1.785 mm
Gewicht	: 2.169 kg



## VERDEELKAST INGAAND 400 V 32 A 5 p CEE

Ook leverbaar in 63 A en 125 A

Invoer steker	: 400 V 32 A, 5 p CEE 32 A doorlusbaar
Uitgaand	: 3 x 230 V 3 p CEE, 230 V 2 p RA, ook verkrijgbaar in; 6 x 3 p 230 V CEE Met zekeringautomaat en aardlekschakeling 30 mA
Afmetingen L x B x H	: 450 x 370 x 560 mm
Gewicht	: 7,5 kg



## VERLENGKABELS 230 V

- Verlengkabel : 230 V 16 A 2 p RA
- Lengte : 25 m
- Kabelhaspel : 230 V 16 A RA
- Lengte : 40 m op haspel met aardlekschakelaar



## VERLENGKABELS 400 V 32 A CEE

- Verlengkabel : 400 V 32 A 5 p CEE
- Lengte : 25 m



## VERLENGKABELS 400 V 63 A CEE

- Verlengkabel : 400 V 63 A 5 p CEE
- Lengte : 25 m

## VERLOOP

- Verloop : van CEE 32 A, 5 polig naar CEE 32 A, 4 polig



## IBC BRANDSTOFTANK 995 LITER

- Uitvoering : KIWA certificaat
- Inhoud : 995 liter
- Gewicht : 465 kg
- Afmetingen L x B x H : 1.560 x 1.192 x 1.300 mm
- Pompruimte in mm : 300

## IBC BRANDSTOFTANK 2000 LITER

- Uitvoering : KIWA certificaat
- Inhoud : 2000 liter
- Gewicht : 860 kg
- Afmetingen L x B x H : 2.190 x 1.192 x 1.500 mm
- Pompruimte in mm : 300

