

AIRCONDITIONING LUCHTGEKOELD AELY12

Koelcapaciteit	: 3,5 kW
Luchtopbrengst (3 standen)	: 470 / 520 / 570 m ³ /uur
Stroomspanning	: 230 V / 50 Hz
Vermogen	: 1,45 kW
Max. lengte luchtslang	: 2,5 m
Afmetingen B x D x H	: 550 x 450 x 840 mm
Gewicht	: 45 kg



AIRCONDITIONING LUCHTGEKOELD 4100 W

Koelcapaciteit	: 4,1 kW
Luchtopbrengst (3 standen)	: 260 / 310 / 360 m ³ /uur
Stroomspanning	: 230 V / 50 Hz
Vermogen	: 1,6 kW
Max. lengte luchtslang	: 2,5 m
Afmeting B x D x H	: 480 x 400 x 840 mm
Gewicht	: 34 kg



AIRCONDITIONING Aelia 14 N

Koelcapaciteit	: 4,17 kW
Luchtopbrengst (3 standen)	: 356 / 401 / 433 m ³ /uur
Stroomspanning	: 230 V / 50 Hz
Vermogen	: 1,54 kW
Max. lengte koelleiding	: 3 m
Afm. binnenunit B x D x H	: 470 x 360 x 800 mm
Afm. buitenunit B x D x H	: 440 x 320 x 540 mm
Gewicht binnenunit	: 38 kg
Gewicht buitenunit	: 17 kg



AIRCONDITIONING VDB 4500 SPU LUCHT-/ WATERGEKOELD

Koelcapaciteit maximaal	: 5,5 kW
Instelbare ruimtetemp.	: 10-35 °C
Luchtopbrengst (2 standen)	: 535 / 750 m ³ /uur
Stroomspanning	: 230 V / 50 Hz
Opgenomen vermogen	: 1,75 kW
Temperatuurregeling	: thermostaat
Condenswaterafvoer	: condenswaterpomp
Afmeting L x B x H	: 330 x 695 x 954 mm
Gewicht binnenunit	: 105 kg
Gewicht buitenunit	: 20 kg
Max. lengte leidingset	: 25 m



AIRCONDITIONING VDB 4500 WL WATERGEKOELD

Koelcapaciteit maximaal	: 5,5 kW
Instelbare ruimtetemp.	: 10-35 °C
Luchtopbrengst (2 standen)	: 535 / 750 m ³ /uur
Stroomspanning	: 230 V / 50 Hz
Opgenomen vermogen	: 1,75 kW
Temperatuurregeling	: thermostaat
Condenswaterafvoer	: condenswaterpomp
Afmeting L x B x H	: 330 x 695 x 954 mm
Gewicht	: 105 kg



AIRCONDITIONING VDB 4500 SC LUCHTGEKOELD

Koelcapaciteit maximaal	: 5,5 kW
Instelbare ruimtetemp.	: 10-34 °C
Luchtopbrengst (2 standen)	: 535 / 800 m ³ /uur
Stroomspanning	: 230 V / 50 Hz
Opgenomen vermogen	: 1,75 kW
Temperatuurregeling	: thermostaat
Warme luchtafvoer Ø	: 2 x 125 mm
Spot cool plenum Ø	: 2 x 150 mm
Condenswaterafvoer	: watertank
Afmeting L x B x H	: 458 x 695 x 954 mm
Gewicht	: 95 kg



AIRCONDITIONING VDB 6500SPU LUCHT-/WATERGEKOELD

Koelcapaciteit	: 6,5 kW
Luchtopbrengst (2 standen)	: 1.050 / 1.600 m ³ /uur
Stroomspanning	: 230 V / 50 Hz
Opgenomen vermogen	: 2.76 kW
Ventilatieregeling	: 2 standen
Afmeting L x B x H	: 855 x 385 x 1.245 mm
Afmeting buitenunit	: 695 x 280 x 520 mm
Gewicht binnenunit	: 101 kg
Gewicht buitenunit	: 20 kg
Max. lengte leidingset	: 25 m



AIRCONDITIONING VDB 6500WL WATERGEKOELD

Koelcapaciteit	: 6,5 kW
Luchtopbrengst (2 standen)	: 1.050 / 1.600 m ³ /uur
Stroomspanning	: 230 V / 50 Hz
Opgenomen vermogen	: 2,76 kW
Ventilatieregeling	: 2 standen
Max. waterverbruik	: 7 liter/min.
Afmeting L x B x H	: 855 x 385 x 1.245 mm
Gewicht	: 101 kg



ROOFTOP 55 kW LUCHTGEKOELD

Koelcapaciteit	: 55 kW
Verwarmingscapaciteit	: 67 kW
Luchtopbrengst	: 11.400 m
Stroomspanning	: 400 V / 50 Hz 63 A
Opgenomen vermogen	: 21 kW
Afmetingen L x B x D	: 1.320 x 2.100 x 1.938 mm
Gewicht	: 800 kg



Western OED A 80 AIRCONDITIONING LUCHT-/WATERGEKOELD

Koelcapaciteit	: 8,7 kW
Stroomspanning	: 230 V / 50 Hz 20 A
Vermogen	: 2,7 kW
Luchtopbrengst	: 2.000 m ³ /uur
Ventilatieregeling	: 3 standen
Afmeting binnenunit	: 600 x 450 x 1.750 mm
Afmeting buitenunit	: 780 x 591 x 712 mm
Gewicht binnenunit	: 155 kg
Gewicht buitenunit	: 20 kg



Aely X1100 A0 AIRCONDITIONING WATERGEKOELD

Koelcapaciteit	: 11,7 kW
Stroomspanning	: 400 V / 50 Hz 16 A
Vermogen	: 3,8 kW
Max. waterverbruik	: 65 liter/min.
Luchtopbrengst	: 1.500 / 2.000 / 2.500 m ³ /uur
Ventilatieregeling	: 3 standen
Afmeting binnenunit BxDxH	: 890 x 430 x 1.540 mm
Gewicht	: 151 kg



Aely X2450 A0 AIRCONDITIONING WATERGEKOELD

Koelcapaciteit	: 23 kW
Stroomspanning	: 400 V / 50 Hz 25 A
Vermogen	: 7,1 kW
Max. waterverbruik	: 65 liter/min.
Luchtopbrengst	: 3.600 / 4.500 / 5.400 m ³ /uur
Ventilatieregeling	: 3 standen
Afmeting binnenunit BxDxH	: 1.300 x 600 x 1.840 mm
Gewicht binnenunit	: 305 kg



Aely X2450 AR AIRCONDITIONING LUCHT-/WATERGEKOELD

Koelcapaciteit	: 23 kW
Stroomspanning	: 400 V / 50 Hz 25 A
Vermogen	: 8,9 kW
Luchtopbrengst	: 3.600 / 4.500 / 5.400 m ³ /uur
Ventilatieregeling	: 3 standen
Afmeting binnenunit BxDxH	: 1.300 x 600 x 1.840 mm
Afmeting buitenunit BxDxH	: 1.141 x 885 x 831 mm
Gewicht binnenunit	: 265 kg
Gewicht buitenunit	: 93 kg



ENVIROMAX 10 AIRCONDITIONING LUCHTGEKOELD

Koelcapaciteit	: 10 kW
Verwarmingscapaciteit	: 10 kW
Stroomspanning	: 230 V / 50 Hz 16 A
Luchtopbrengst	: 1.450 m ³ /uur
Afmeting BxDxH	: 1.080 x 735 x 1.465 mm
Gewicht	: 175 kg
Luchtinblaas	: Rooster vrij uitblazend of d.m.v slangen 250 mm max 20 m
Luchtuitblaas	: Rooster vrij uitblazend of d.m.v slangen 250 mm max 5 m



ENVIROMAX 20 AIRCONDITIONING LUCHTGEKOELD

Koelcapaciteit	: 20 kW
Verwarmingscapaciteit	: 20 kW
Stroomspanning	: 400 V / 50 Hz 32 A
Luchtopbrengst	: 2.975 m ³ /uur
Afmeting BxDxH	: 1.150 x 1.147 x 2.360 mm
Gewicht	: 375 kg
Luchtinblaas	: Rooster vrij uitblazend of d.m.v slangen 250 mm max 30 m
Luchtuitblaas	: Rooster vrij uitblazend of d.m.v slangen 250 mm max 10 m

