

ADSORPTIE LUCHTONTVOCHTIGERS TTR 160

Ontvochtigingscapaciteit	: 0,65 kg/uur bij 20 °C / 60% RV
Proceslucht	: 160 m ³ /uur
Regeneratielucht	: 40 m ³ /uur (vrij uitblazend)
Stroomsterkte	: 4 A
Opgenomen vermogen	: 0,9 kW
Elektrische verwarming	: 0,7 kW
Stroomspanning	: 230 V / 50 Hz
Diameter afvoer Ø	: 100 mm
Afmetingen L x B x H	: 420 x 300 x 300 mm
Gewicht	: 15 kg



ADSORPTIE LUCHTONTVOCHTIGERS TTR 250

Ontvochtigingscapaciteit	: 1,1 kg/uur bij 20 °C / 60% RV
Proceslucht	: 250 m ³ /uur
Regeneratielucht	: 70 m ³ /uur (vrij uitblazend)
Stroomsterkte	: 4,5 A
Opgenomen vermogen	: 1,1 kW
Elektrische verwarming	: 0,8 kW
Stroomspanning	: 230 V / 50 Hz
Diameter afvoer Ø	: 100 mm
Afmetingen L x B x H	: 382 x 350 x 335 mm
Gewicht	: 17 kg



LUCHTONTVOCHTIGER TTK 100 S

Luchtverplaatsing	: 190 m ³ /uur
Stroomspanning	: 230 V / 50 Hz
Opgenomen vermogen	: 0,62 kW
Inzetbaar tussen	: 5 °C - 35 °C
Afmeting H x B x D	: 620 x 390 x 315 mm
Gewicht	: 21 kg
Ontvochtigingscapaciteit	: max. 24 uur 30 liter



BOUWDROGER DF 200

Luchtverplaatsing	: 230 m ³ /uur
Stroomspanning	: 230 V / 3,4 A
Opgenomen vermogen	: gem. 590 W - max. 800 W
Inzetbaar tussen	: 0 °C - 40 °C
Afmeting H x B x D	: 720 x 510 x 480 mm
Gewicht	: 35 kg
Ontvochtigingscapaciteit	: max. 24 uur 35 liter
Bij 25 °C / 75 % RV	: 20 liter



BOUWDROGER DF 300

Luchtverplaatsing	: 390 m ³ /uur
Stroomspanning	: 230 V / 4 A
Opgenomen vermogen	: gem. 650 W - max. 980 W
Inzetbaar tussen	: 0 °C - 40 °C
Afmeting H x B x D	: 820 x 365 x 363 mm
Gewicht	: 38 kg
Ontvochtigingscapaciteit	: max. 24 uur 60 liter
Bij 20 °C / 75 % RV	: 30 liter



BOUWDROGER DF 400

Luchtverplaatsing	: 420 m ³ /uur
Stroomspanning	: 230 V / 6,2 A
Opgenomen vermogen	: gem. 1.200 W - max. 1.400 W
Inzetbaar tussen	: 0 °C - 40 °C
Afmeting H x B x D	: 854 x 510 x 480 mm
Gewicht	: 42 kg
Ontvochtigingscapaciteit	: max. 24 uur 75 liter
Bij 25 °C / 75 % RV	: 38 liter



BOUWDROGER DF 600

Luchtverplaatsing	: 710 m ³ /uur
Stroomspanning	: 230 V / 7,5 A
Opgenomen vermogen	: gem. 1.070 W - max. 1.730 W
Inzetbaar tussen	: 0 °C - 40 °C
Afmeting H x B x D	: 1.020 x 585 x 500 mm
Gewicht	: 68 kg
Ontvochtigingscapaciteit	: max. 24 uur 125 liter
Bij 20 °C / 75% RV	: 67 liter



BOUWDROGER DF 800

Luchtverplaatsing	: 940 m ³ /uur
Stroomspanning	: 230 V / 9,5 A
Opgenomen vermogen	: gem. 2.100 W- max. 2.400 W
Inzetbaar tussen	: 0 °C - 40 °C
Afmeting H x B x D	: 1.020 x 630 x 585 mm
Gewicht	: 71 kg
Ontvochtigingscapaciteit	: max. 24 uur 150 liter
Bij 25 °C / 75% RV	: 75 liter



BOUWDROGER DH 150 GXF

Luchtverplaatsing	: 2.200 m ³ /uur
Stroomspanning	: 400 V / 6,75 A
Opgenomen vermogen	: gem. 2.700 W- max. 3.050 W
Inzetbaar tussen	: 0 °C - 40 °C
Afmeting H x B x D	: 1.313 x 660 x 660 mm
Gewicht	: 130 kg
Ontvochtigingscapaciteit	: max. 24 uur 450 liter
Bij 25 °C / 75% RV	: 190 liter



POMPKIT

Vermogen	: 0,22 kW
Stroomspanning	: 230 V / 50 Hz
Wateropbrengst	: 80 liter/min.
Inhoud waterreservoir	: 30 liter
Opvoerhoogte	: 5 m
Afmeting L x B x H	: 409 x 311 x 360 mm
Gewicht	: 9,2 kg



LUCHTBEVOCHTIGER DEO FRESH

Stroomspanning	: 230 V / 50 Hz
Opgenomen vermogen	: 40 W
Ventilator standen	: 2
Inzetbaar voor ruimtes	: 150 m ³
Inhoud waterreservoir	: 6 liter
Intern filter	: ja
Gewicht	: 3,5 kg
Afmeting L x B x H	: 440 x 255 x 280 mm



LUCHTBEVOCHTIGER B 250

Stroomspanning	: 230 V / 50 Hz
Opgenomen vermogen	: 50 W
Ventilator standen	: 4
Inzetbaar voor ruimtes	: 450 m ³
Inhoud waterreservoir	: 25 liter
Intern filter	: ja
Hygrostaat	: intern
Gewicht	: 20 kg
Afmeting H x B x D	: 670 x 600 x 300 mm



LUCHTBEVOCHTIGER B 500

Stroomspanning	: 230 V / 50 Hz
Opgenomen vermogen	: 125 W
Ventilator standen	: 4
Inzetbaar voor ruimtes	: 1.050 m ³
Inhoud watercontainer	: 50 liter
Interne filter	: ja
Hygrostaat	: extern
Gewicht	: 24 kg
Afmeting L x B x H	: 365 x 755 x 620 mm



LUCHTBEVOCHTIGER B 2000

Luchtstroom	: 2.500 m ³ /uur
Stroomspanning	: 230 V / 50 Hz
Vermogen fan	: 0,37 kW 3 A
Vermogen waterpomp	: min. 0,016 kW max. 0,17 kW
Afmetingen L x B x H	: 830 x 840 x 1.560 mm

